



Head office : 2-8-5, Nihonbashi-horidomecho, Chuo-ku, Tokyo
103-8566, Japan

Certification of Conforming to
"Outline of Certifying Anti-Emission Type of Exhaust Gas Construction Equipment"

July 8, 2011

We hereby certify the below productions are authorized "Secondary Anti-Emission Exhaust Gas Type Construction Equipment Regulation" according to "Outline of Certifying Anti-Emission Exhaust Gas Type Construction Equipment" established by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism:

Model: DIS-90AC2

That Secondary Regulation provides the follows:

On Compressor whose output is between 19 and 37kW:

HC among exhaust gas is not more than 1.5g/kWh.

NO_x among exhaust gas is not more than 8.0g/kWh.

CO among exhaust gas is not more than 5.0g/kWh.

PM among exhaust gas is not more than 0.8g/kWh.

Black smoke is not more than 40%

*Measuring way of HC, NO_x, CO and PM follows JIS B 8008.

*Measuring way of black smoke follows JCMAS T 004-1995.

The Denyo Co., Ltd. logo is repeated at the bottom right of the page.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Umino", is written over a horizontal line.

Y. Umino

Executive Officer & General Manager
Quality Management Department




国総施第32号
平成17年6月29日

デンヨー(株)

品質管理部長 海野 吉雄 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機械名	会社名	分類	型式	搭載重量 (t)	騒音 値	元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙浄化の方式	適用
空気圧縮機	デンソー(株)	可搬式、クワイールエンジン掛	DIS-90AC2	0.47	吐出量(m ³ /min)	2.5	19.1	一般用	2-1939	2-21	D1005-KA	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンソー(株)	可搬式、クワイールエンジン掛	DIS-130ES	0.585	吐出量(m ³ /min)	3.7	25.8	一般用	2-1940	2-279	3TNV86-F	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンソー(株)	可搬式、クワイールエンジン掛	DIS-130ES-C	0.615	吐出量(m ³ /min)	3.7	25.8	一般用	2-1941	2-279	3TNV86-F	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンソー(株)	可搬式、クワイールエンジン掛	DIS-390ES-C	1.57	吐出量(m ³ /min)	11	80.9	一般用	2-1942	2-10	DD-48G1T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンソー(株)	可搬式、クワイールエンジン掛	DIS-390ES-D	1.63	吐出量(m ³ /min)	11	80.9	一般用	2-1943	2-10	DD-48G1T	-	-	なし	第2次基準値
築動発電機	デンソー(株)	クワイールエンジン駆動	DCA-13ESK	0.49	定格容量(kVA)	13	12.4	一般用	2-1944	2-74	D1403-KA	-	-	なし	第2次基準値
築動発電機	デンソー(株)	クワイールエンジン駆動	DCA-2ESK	0.591	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	2-1945	2-80	V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
築動発電機	デンソー(株)	クワイールエンジン駆動	DCA-4BUSI2	1.1	定格容量(kVA)	45	41.2	一般用	2-1946	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
築動発電機	デンソー(株)	クワイールエンジン駆動	DCA-100ESI	1.73	定格容量(kVA)	100	91.2	一般用	2-1947	2-168	DD-68G1T	-	-	なし	第2次基準値
築動発電機	デンソー(株)	クワイールエンジン駆動	DCA-100USI	1.96	定格容量(kVA)	100	91.2	一般用	2-1948	2-168	DD-68G1T	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンソー(株)	クワイールエンジン付	DAT-270RS2	0.345	定格電流(A)	250	10.9	一般用	2-1949	2-18	D722-KB	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンソー(株)	クワイールエンジン付	DOW-350ES	0.569	定格電流(A)	350	25.3	一般用	2-1950	2-368	N843H-C	-	-	なし	第2次基準値

国総施第32号
平成17年6月29日